

SERIE 400 EUROPEA

Ventana corredera con cámara europea de 60mm de cerco y 24 mm de ancho de hoja. Con corte recto. Es la serie óptima para ser instalada como contraventana.

Especificaciones técnicas

Tipo	Corredera
	60 x 40
Medidas	
Cercos sup. e inf.	60 mm.
Cerco lateral	60 mm.
Hoja (ancho)	24 mm.
Distancia carriles	30 mm.
Montaje	
Cerco	A Testa
Hoja	A Testa
Peso máximo recomendado por hoja	50 Kg. (Con 2 ruedas)
Acrilamiento	
Medidas	Para cristal sencillo y doble cristal
RPT	No
Possibilidades constructivas:	
	Cerco inf. con cámara
	Cercos manoblock
	Zócalos
	Solapa de 30 mm.
	Vierteaguas, Esquineros, Uniones cerco, ...



S - 400 EUR

Corredera de 60 x 30

Sección Marco.- 60 mm.
Hojas.- de 50 a 55 mm.

Espesor acristalado
Hasta 18 mm. de hueco

Protección acústica:	26 (-1,-2) dB
Transmitancia térmica:	5,7 W/m²K

Medidas 1450 x 1490
Con **Cerco Manoblock**

Permeabilidad al aire	CLASE 3
Estanqueidad al agua	CLASE 7 A
Resistencia al viento	CLASE C2

Medidas 1450 x 2335
Con **Cerco Manoblock**

Permeabilidad al aire	CLASE 3
Estanqueidad al agua	CLASE 7 A
Resistencia al viento	CLASE A1

