

SERIE SILVER 70

La carpintería corredera Silver 70 está confeccionada para extender las posibilidades constructivas y estéticas de las ventanas correderas. Con cerco perimetral de 70 mm y hoja de 65 mm.

Especificaciones técnicas	
Tipo	Corredera Perimetral
Medidas	
Cerco	70 mm.
Hoja (ancho)	26 mm.
Distancia carriles	33 mm.
Montaje	
Cerco	Inglete
Hoja	Inglete
Peso máximo recomendado	
por hoja	70 Kg. (Con 2 ruedas ref. 4560)
Acristalamiento	
Medidas	Para cristal sencillo y doble cristal
RPT	No
Posibilidades constructivas	
	Cercos 3 carriles.
	Zócalos
	Solapa de 30 y 40 mm.
	Vierteaguas, Esquineros, Uniones cerco ...



S - SILVER 70

Corredera de 70

Sección Marco.- 70 mm.
Hoja.- 65 mm.

Espesor acristalado
Hasta 20 mm. de hueco

Prestaciones acústicas	29(-1,-2) dB
Transmisión térmica	5,7 W(m² K)

Medidas 1230 x 1480
Con **Cajita Manobla**

Permeabilidad al aire	CLASE 3
Estanqueidad al agua	CLASE 6 A
Resistencia al viento	CLASE C 1

Medidas 1600 x 2335
Con **Cajita Manobla**

Permeabilidad al aire	CLASE 3
Estanqueidad al agua	CLASE 6 A
Resistencia al viento	CLASE A 0

