

## SERIE SILVER 70

La carpintería corredera Silver 70 está confeccionada para extender las posibilidades constructivas y estéticas de las ventanas correderas. Con cerco perimetral de 70 mm y hoja de 65 mm.

Especificaciones técnicas	
Tipo	Corredera Perimetral
<b>Medidas</b>	
Cerco	70 mm.
Hoja (ancho)	26 mm.
Distancia carriles	33 mm.
<b>Montaje</b>	
Cerco	Inglete
Hoja	Inglete
<b>Peso máximo recomendado</b>	
por hoja	70 Kg. (Con 2 ruedas ref. 4560)
<b>Acristalamiento</b>	
Medidas	Para cristal sencillo y doble cristal
RPT	No
<b>Posibilidades constructivas</b>	
	Cercos 3 carriles.
	Zócalos
	Solapa de 30 y 40 mm.
	Vierteaguas, Esquineros, Uniones cerco ...



### S - SILVER 70

Corredera de 70

**Sección** Marco.- 70 mm.  
Hoja.- 65 mm.

**Espesor acristalado**  
Hasta 20 mm. de hueco

Prestaciones acústicas	29(-1,-2) dB
Transmitancia térmica	5,7 W(m² K)

Medidas: 1230 x 1480  
Con **Cajita Manobla**

Permeabilidad al aire	CLASE 3
Estanqueidad al agua	CLASE 6 A
Resistencia al viento	CLASE C 1

Medidas: 1600 x 2335  
Con **Cajita Manobla**

Permeabilidad al aire	CLASE 3
Estanqueidad al agua	CLASE 6 A
Resistencia al viento	CLASE A 0

