


SILVER 76 RPT.

Ventana corredera con rotura de puente térmico de 76 mm de cerco y 16 mm de carril. Esta medida de carril evita la posibilidad de desplazamientos laterales. Esta ventana corredera permite hojas con tirador o con cierre embutido clásico. Existe un modelo de 3 carriles. Todas estas prestaciones hacen de esta serie la más completa de la gama.

Especificaciones técnicas	
Tipo	Corredera
	Perimetral
Medidas	
Cerco	79.8 mm.
Hoja (ancho)	32 mm.
Distancia carriles	40 mm.
Montaje	
Cerco	Inglete
Hoja	Inglete
Peso máximo recomendado por hoja	
	200 Kg. (Con 2 ruedas ref. 4140)
Acrilamiento	
Medidas	Para doble cristal
RPT	Si
Posibilidades constructivas	
	Cercos 3 carriles
	Hoja con tirador
	Solapa de 30 mm.
	Cerco Fijo
	Verteaguas, Condensación, Uniones cerco, ...



S - SILVER 76 RPT

Corredera de 76 mm.

Sección Marco.- 76 y 80
Hoja.- 77 mm.

Espesor acristalado
Hasta 25 mm. de hueco

Prestaciones acústicas: **30** (-1,-3) dB
Transmitancia térmica: **3,9** W/m²K

Medidas 1230 x 1480
Con **Cerco Masablock**

Permeabilidad al aire: **CLASE 3**
Estanqueidad al agua: **CLASE 7 A**
Resistencia al viento: **CLASE C4**

Medidas 1600 x 2235
Con **Cerco Masablock**

Permeabilidad al aire: **CLASE 3**
Estanqueidad al agua: **CLASE 7 A**
Resistencia al viento: **CLASE B2**

